

Unité centrale de conférence

DCN CCUB



L'unité centrale DCN-CCUB constitue le coeur du système numérique de conférence et d'interprétation numérique Bosch DCN. Tous les paramétrages relatifs au système s'effectuent par l'intermédiaire du menu de configuration locale de l'unité centrale. Hébergé dans un coffret métallique rackable 19 pouces 3 U, le DCN CCUB permet de contrôler jusqu'à 254 postes. Le DCN-CCUB peut gérer jusqu'à 31 langues différentes. L'unité centrale possède deux entrées stéréos analogiques, deux sorties analogiques pour enregistrement et une sortie XLR 3 pole symétrique pour raccorder un système de sonorisation supplémentaire.



BOSCH

Des technologies pour la vie

distribué par **HELIUM 7**

SARL au capital de 160 000 € - RC Paris B 408 344 547

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Cotes LxHxP (mm): 483 x 88 x 400

Poids : 7 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :

Entrée Audio : 2 x AUX IN Cinch

Gamme de tensions d'entrée 0dBV

Sortie Audio : 2 x AUX OUT; XLR-3-M sym.

Niveau de sortie en dBm max. +12 dBV

Réponse en fréquence 30.....20000 Hz

Rapport signal/bruit >87 dB(A)

taux de distorsion harmonique <0,5%

Diaphonie >85 dB

Trois connecteurs d'unités